

문자코어 API php 샘플

Written by inplus Mar 19 2018

```
<?php
/* API 변수 */
// 접근 도메인
$referer_domain = 'http://referer.com';

// 아이디, API Key
$login_id = '아이디';
$api_key = '문자코어 API Key';

// 문자형식: S(SMS), L(LMS)
$ms_type = 'S';

// 예약전송 여부: D(즉시전송), R(예약전송)
$ms_rs_type = 'D';
$ms_rs_time = '2018-03-15 11:02:00';

// 메시지, 수신번호, 발신번호
$sms_msg = '메시지 내용';
$to_phone = '010-1234-5678';
$from_phone = '010-1234-5678';

// SMS 발송
function submitSms($url, $data)
{
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer_domain);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $result = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);

    return $result;
}
```

```
// 핸드폰의 -(하이픈) 없애기
$to_phone = str_replace('-', '', $to_phone);
$from_phone = str_replace('-', '', $from_phone);

// 파라미터
$frm_data = 'ms_sender_no=' . $from_phone . '&ms_receiver_no[]=' . $to_phone .
'&login_id=' . $login_id;
$frm_data .= '&api_key=' . $api_key . '&ms_content=' . $sms_msg . '&ms_type=' .
$ms_type;
$frm_data .= '&ms_rs_type=' . $ms_rs_type . '&ms_rs_time=' . $ms_rs_time;

// 문자 전송
$sms_result = submitSms('문자전송URL', $frm_data, '');

// 전송 결과
if ($sms_result['code'] == 'success') {
    // 전송 성공 후 처리: 성공 건수, 실패 건수
    echo $result['cnt_success'];
    echo $result['cnt_failure'];
} else {
    // 전송 실패 후 처리
    echo '문자 전송 중 오류가 발생했습니다.';
}
```